

**Требования к предоставляемым макетам
для изготовления рекламного модуля на схеме метро.**

- 1) Размер макета **426 x 153 мм**** *
- 2) Отступ информации от края не менее **15 мм** (есть поля под обрез)**
- 3) Форматы **TIFF, EPS****
- 4) Цветовая модель **CMYK****
- 5) Без слоев, путей, масок, компрессии**
- 6) В правом верхнем углу должно быть оставлено
свободное от информации место (**43 x 25 мм**)**
- 7) Суммарное количество краски в точке (Total Ink Amout)
не должно превышать **300%****

* 1) Размер страницы в программе верстки должен быть 426 x 153 мм.

2) Значимые элементы макета должны иметь отступ от края не менее 15 мм.

3,4,5) Макеты принимаются в следующих форматах:

a) TIFF. Цветовая модель CMYK. Без слоев, масок и путей. Без компрессии!

6) EPS Adobe Illustrator CS4. Все объекты в макете должны быть в цветовой модели CMYK . Растревые изображения должны соответствовать требованиям пункта (a) и вставлены в макет в масштабе 1:1, а также прилагаться отдельно. Макет по всей площади должен быть **непрозрачным**.

!) Не принимаются макеты в следующих форматах: Corel Draw любой версии, PDF, растревые форматы, отличные от TIFF.

6) Также в макете, в правом верхнем углу (с отступом от краев по 10 мм) должно быть оставлено свободное от информации место (**метку не рисовать**) для нанесения этикетки контроля рекламы метрополитена (43 x 25 мм).

7) Суммарное количество краски в точке (Total Ink Amout) не должно превышать 300%.

Минимальный размер одноцветного шрифта с засечками 7 pt.

Макет должен соответствовать требованиям «Федерального закона», о рекламе.

Ко всем макетам должны прилагаться JPEG-превью объемом не более 2 Mb.

