

ДВУСТОРОННИЙ СТИКЕР В ВАГОНАХ 500x120 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДИЗАЙН-МАКЕТУ ПЕЧАТНОГО ПОСТЕРА



ГАБАРИТЫ ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ500x120 мм

ЗАПЕЧАТЫВАЕМОЕ ПОЛЕ510x124 мм

ВИДИМОЕ ПОЛЕ480x94 мм

(т. е. размер готового стикера 500x120мм + 5мм «вылеты под обрез» слева и справа и по 2 мм снизу и сверху)

- ☑ НЕ РАСПОЛАГАТЬ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ (ЛОГОТИП, ДИСКЛЕЙМЕР, КОНТАКТЫ И Т.П.) ЗА ПРЕДЕЛАМИ ВИДИМОГО ПОЛЯ
- ☑ НЕ РАСПОЛАГАТЬ В ПРАВОМ ВЕРХНЕМ УГЛУ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, ТАМ КЛЕИТСЯ КОНТРОЛЬНАЯ МЕТКА МЕТРОПОЛИТЕНА (43x25мм)
- ☑ ДИСКЛЕЙМЕР ДОЛЖЕН БЫТЬ МАКСИМАЛЬНО ЧИТАБЕЛЬНЫМ, НА КОНТРАСТНОМ ФОНЕ
- ☑ ПРИСЛАТЬ *.JPG ДО 1 МБ (ЛЁГКУЮ КОПИЮ ФАЙЛА ДЛЯ ПРОСМОТРА)
- ☑ ФАЙЛЫ ПРИНИМАЮТСЯ В ФОРМАТЕ : *.TIFF ИЛИ *.PSD, *.AI ИЛИ *.EPS (БЕЗ СЛОЁВ, ПУТЕЙ, АЛЬФА-КАНАЛОВ)
- ☑ СМУК; ЧЁРНЫЙ ЦВЕТ: C50 M50 Y50 B100
- ☑ РАЗРЕШЕНИЕ ФАЙЛА 300 DPI
- ☑ МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ШРИФТА 2 ММ
- ☑ ДОПУСК НА ОБРЕЗ 2-5 ММ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТОРОНЫ)

7,5 мм

Высота знака Возрастного Ограничения

Шрифт знака возрастного ограничения (0+), (6+), (12+), (16+), (18+) должен быть **полужирного** начертания. Измеряется только высота цифры в Photoshop инструментом «Прямоугольное выделение»

2,5 мм

Высота Дисклеймера

Высота текста дисклеймера измеряется в Photoshop инструментом «Прямоугольное выделение» по строчной букве типа «н» или «т». Рекомендуем использовать рубленый шрифт («без засечек»), все буквы ЗАГЛАВНЫЕ

- ☑ Если цветопередача на стикере должна быть достоверной («фирменные» цвета и т.д.) делайте цветопробу (печать стикера с критичным участком в масштабе 1:1)

В СВЯЗИ С ПОВЫШЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗОК ГОТОВЫЕ РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ СИЛАМИ ЗАКАЗЧИКА, НА ФОРМАТ ДВУСТОРОННИЙ СТИКЕР 500x120 ММ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

ПРОИЗВОДСТВО ДАННЫХ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ИСПОЛНИТЕЛЕМ ПО ДОГОВОРУ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ.